

KITAS44/20

- ▶ Amplificatore di testa a 4 linee IF-SAT da 20 dB
- ▶ Regolazione guadagno per ogni ingresso
- ▶ Slope guadagno fisso
- ▶ Alimentazione LNB dalla linea d'ingresso verticale banda alta

Fornito con alimentatore



AS44

- ▶ Amplificatore di testa e di linea a 4 linee IF-SAT da 20 dB
- ▶ Regolazione guadagno per ogni ingresso
- ▶ Slope guadagno fisso
- ▶ Alimentazione LNB dalla linea d'ingresso verticale banda alta
- ▶ Può essere alimentato o alimentare un altro AS44 tramite la linea verticale banda alta



ARTICOLO		KITAS44/20	AS44
NUMERO INGRESSI / USCITE		4 / 4	
BANDA PASSANTE IF-SAT		950... 2200 MHz	
GUADAGNO 950 MHZ	dB	16	16
GUADAGNO 2150 MHZ	dB	20	20
REGOLAZIONE GUADAGNO IF-SAT	dB	0 / -12	
LIVELLO DI USCITA MAX	dBμV*	117	117
CIFRA DI RUMORE	dB	7	7
ISOLAMENTO INGRESSI	dB	> 28	> 28
ISOLAMENTO USCITE	dB	> 30	> 30
RETURN LOSS	dB	> 12	
ALIMENTAZIONE LNB	mA	Max 300 Verticale banda alta	Max 300 Verticale banda alta
CONSUMO MAX		190 mA 15V	190 mA 15V
DIMENSIONI	mm	80x71x27	80x71x27

* CEI EN 50083-3 -35 dB IMA2