

DIVISORI PASSIVI

MS4/8 MS4/12

Divisori passivi realizzati per la distribuzione su due o tre colonne delle quattro polarizzazioni IF-SAT.

ARTICOLO	MS4/8	MS4/12
NUMERO INGRESSI	4	
NUMERO USCITE	8	12
BANDA PASSANTE	5 - 2200 MHz	
PERDITA	- 4 dB	- 6 dB
ISOLAMENTO INGRESSI	> 40 dB	
ISOLAMENTO USCITE	> 40 dB	
RETURN LOSS	> 20 dB	
CORRENTE MAX EROGABILE	1.000 mA	
DIMENSIONI	85 x 95 x 27	95 x 95 x 27



MD4/4-10 MD4/4-15 MD4/4-20


Derivatori realizzati per consentire la derivazione in impianti con quattro polarizzazioni.

ARTICOLO	MD4/4-10	MD4/4-15	MD4/4-20
NUMERO INGRESSI	4		
NUMERO USCITE	4		
DERIVATE	4		
BANDA PASSANTE	900 - 2200 MHz		
ATTENUAZIONE PASSAGGIO	- 0,7 dB		
PERDITE DERIVATE	- 10 dB	- 15 dB	- 20 dB
ISOLAMENTO INGRESSI	> 40 dB		
RETURN LOSS	> 15 dB		
CORRENTE MAX EROGABILE	1.000 mA		
DIMENSIONI	96x 86 x 27		



F250L

Transizione F maschio - F maschio



RCS75

Carico coassiale F da 75 Ohm isolato dalla DC