

# SERIE HS44

- ▶ Alta sensibilità alle commutazioni
- ▶ Alimentazione LNB da ricevitore
- ▶ Bassa perdita di passaggio
- ▶ Basso consumo
- ▶ Staffa per montaggio a parete

\*\*\* **OMOLOGATO SKY**

**5**  
WARRANTY YEARS

Ready for  
**HDTV**

ENERGY  SAVING  
Stand-by mode



ARTICOLO		HS444***	HS444-8	HS444-16
BANDA PASSANTE	MHz		950... 2150	
GUADAGNO DERIVATA	dB		0 / +1	
PERDITA DERIVATA		-	-8 dB	-16 dB
PERDITA DI PASSAGGIO	dB		≤ 1,2 dB	
ISOLAMENTO H / V	dB		> 30 dB	
ISOLAMENTO BANDA ALTA / BASSA	dB		> 30 dB	
ISOLAMENTO TRA GLI INGRESSI	dB		> 41 dB	
ISOLAMENTO TRA LE USCITE	dB		> 40 dB	
ISOLAMENTO TRA LE DERIVATE	dB		> 33 dB	
SOGLIA DI COMMUTAZIONE 22KHZ	mV		150	
RETURN LOSS	dB		> 12	
LIVELLO DI USCITA MAX	dBμV		100**	
CONSUMO MAX	mA		35	
DIMENSIONI	mm		90X72X28	

ARTICOLO		HS446	HS446-8	HS446-16
TIPO			Passante	
NUMERO INGRESSI / USCITE			4 / 4	
NUMERO DERIVATE			6	
BANDA PASSANTE	MHz		950... 2150	
GUADAGNO DERIVATA	dB	+1	-	-
PERDITA DERIVATA	dB	-	- 8	- 16
PERDITA DI PASSAGGIO	dB		≤ 1,8	
ISOLAMENTO H / V	dB		> 30	
ISOLAMENTO BANDA ALTA / BASSA	dB		> 30	
ISOLAMENTO TRA GLI INGRESSI	dB		> 41	
ISOLAMENTO TRA LE USCITE	dB		> 40	
ISOLAMENTO TRA LE DERIVATE	dB		> 32	
SOGLIA DI COMMUTAZIONE 22KHZ	mV		150	
RETURN LOSS	dB		> 12	
LIVELLO DI USCITA MAX	dBμV	100*	-	-
CONSUMO MAX	mA	35	25	25
DIMENSIONI	mm		120 x 72 x 28	

ARTICOLO		HS448	HS448-8	HS448-18
TIPO			Passante	
NUMERO INGRESSI / USCITE			4 / 4	
NUMERO DERIVATE			8	
BANDA PASSANTE	MHz		900... 2150	
GUADAGNO DERIVATA	dB	0/-7/-13	-	-
PERDITA DI PASSAGGIO	dB		≤ 3	
PERDITA DERIVATA	dB	-	- 8	- 18
ISOLAMENTO H / V	dB		> 30	
ISOLAMENTO BANDA ALTA / BASSA	dB		> 30	
ISOLAMENTO TRA GLI INGRESSI	dB		> 41	
ISOLAMENTO TRA LE USCITE	dB		> 40	
ISOLAMENTO TRA LE DERIVATE	dB		> 32	
SOGLIA DI COMMUTAZIONE 22KHZ	mV		150	
RETURN LOSS	dB		> 12	
LIVELLO DI USCITA MAX	dBμV	100*	-	-
CONSUMO MAX	mA	35	25	25
DIMENSIONI	mm		148 x 72 x 28	

