

AS44

Amplificatore a 4 vie IF-SAT

-  **4 Linee indipendenti 950 a 2200 MHz**
-  **Cifra di rumore $\leq 6,5$ dB**
-  **Regolazione guadagno per ogni linea**
-  **Può essere alimentato o alimentare un altro AS44 tramite la linea verticale banda alta**



L'AS44 è un amplificatore a 4 linee che può essere utilizzato sia come amplificatore di testa che di linea.

Collegato all'alimentatore 15V fornisce tensione sulla linea del verticale banda alta (sul connettore di ingresso, sia su quello di uscita). Questa caratteristica consente l'alimentazione di altri dispositivi sia a monte che a valle dell'amplificatore.

5
GARANZIA ANNI

MODELLO		AS44
INGRESSI / USCITE		4 / 4
ALIMENTABILE DA LINEA VH		SI
BANDA PASSANTE	MHz	950... 2200
GUADAGNO @950 MHz	dB	17
GUADAGNO @2150 MHz	dB	20
REGOLAZIONE GUADAGNO	dB	4 x 0... -15
LIVELLO MAX. TOTALE DI USCITA	dB μ V	118 (EN50083-3 35dB IMA2)
CIFRA DI RUMORE	dB	$\leq 6,5$
ISOLAMENTO INGRESSI / USCITE	dB	> 35
RETURN LOSS	dB	> 12
CORRENTE MAX. PER ALIMENTAZIONE LNB	mA	500
CONSUMO AMPLIFICATORE	mA	240
DIMENSIONI	mm	138x108x38
ALIMENTATORE FORNITO A CORREDO		NO

Schema connessioni

► Per impianti realizzati con uno o più multiswitch della serie **HS44**

----- Alimentazione LNB

