

AS44/20

Amplificatore di testa a 4 vie IF-SAT

-  **4 Linee indipendenti 950 a 2200 MHz**
-  **Cifra di rumore $\leq 6,5$ dB**
-  **Regolazione guadagno per ogni linea**
-  **Alimentatore fornito a corredo**



L'AS44/20 è un amplificatore a 4 linee di testa.

Collegato all'alimentatore 15V fornisce tensione sulla linea del verticale banda alta sul connettore di ingresso per l'alimentazione dell'LNB.

5
GARANZIA ANNI

MODELLO		AS44/20
INGRESSI / USCITE		4 / 4
ALIMENTABILE DA LINEA VH		NO
BANDA PASSANTE	MHz	950... 2200
GUADAGNO @950 MHz	dB	17
GUADAGNO @2150 MHz	dB	20
REGOLAZIONE GUADAGNO	dB	4 x 0... -15
LIVELLO MAX. TOTALE DI USCITA	dBμV	118 (EN50083-3 35dB IMA2)
CIFRA DI RUMORE	dB	$\leq 6,5$
ISOLAMENTO INGRESSI / USCITE	dB	> 35
RETURN LOSS	dB	> 12
CORRENTE MAX. PER ALIMENTAZIONE LNB	mA	500
CONSUMO AMPLIFICATORE	mA	240
DIMENSIONI	mm	138x108x38
ALIMENTATORE FORNITO A CORREDO		SI

Schema connessioni

▶ Per impianti realizzati con uno o più multiswitch della serie **HS44**

..... Alimentazione LNB

