

# SP3

## Partitore verticale a 3 vie Banda 5... 2.400Mhz

- ✓ **Passaggio DC su tutte le uscite**
- ✓ **Elevato isolamento tra le uscite**
- ✓ **Elevate prestazioni con basse perdite d'inserzione**
- ✓ **Installazione in qualsiasi scatola di derivazione**
- ✓ **Predisposto per il fissaggio a parete**
- ✓ **Corpo pressofuso in lega**



### Partitore a larga banda con connettori F.

Il **passaggio DC** sulle uscite verso l'ingresso avviene in modo **direzionale** grazie ai diodi interni.

I prodotti di questa serie sono costruiti in lega di zama pressofusa per garantire la massima immunità alle interferenze ambientali.

**5**  
GARANZIA ANNI

MODELLO		SP3
USCITE	n°	3
<b>PERDITA DI PASSAGGIO (IN-OUT)</b>		
5-40MHz	dB	7
40-1000MHz	dB	8
1000-2050MHz	dB	10
2050-2400MHz	dB	11
<b>ISOLAMENTO TRA LE USCITE (OUT-OUT)</b>		
5-40MHz	dB	16
40-1000MHz	dB	20
1000-2050MHz	dB	20
2050-2400MHz	dB	20
<b>RETURN LOSS</b>		
5-40MHz	dB	10
40-1000MHz	dB	12
1000-2050MHz	dB	12
2050-2400MHz	dB	10
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>		
IMPEDENZA	Ohm	75
DIMENSIONI	mm	49x35x28