

SP4

Partitore verticale a 4 vie Banda 5... 2.400Mhz

- Passaggio DC su tutte le uscite**
- Elevato isolamento tra le uscite**
- Elevate prestazioni con basse perdite d'inserzione**
- Installazione in qualsiasi scatola di derivazione**
- Predisposto per il fissaggio a parete**
- Corpo pressofuso in lega**



Partitore a larga banda con connettori F.

Il **passaggio DC** sulle uscite verso l'ingresso avviene in modo **direzionale** grazie ai diodi interni.

I prodotti di questa serie sono costruiti in lega di zama pressofusa per garantire la massima immunità alle interferenze ambientali.

5
GARANZIA ANNI

MODELLO		SP4
USCITE	n°	4
PERDITA DI PASSAGGIO (IN-OUT)		
5-40MHz	dB	8
40-1000MHz	dB	8,5
1000-2050MHz	dB	11
2050-2400MHz	dB	12
ISOLAMENTO TRA LE USCITE (OUT-OUT)		
5-40MHz	dB	18
40-1000MHz	dB	20
1000-2050MHz	dB	20
2050-2400MHz	dB	20
RETURN LOSS		
5-40MHz	dB	10
40-1000MHz	dB	12
1000-2050MHz	dB	12
2050-2400MHz	dB	10
CARATTERISTICHE GENERALI		
IMPEDENZA	Ohm	75
DIMENSIONI	mm	71x35x28