





CWDM4

Modulo Diplexer ottico

-  2x connettori SC/APC
-  1x connettore SC/UPC
-  5 lunghezze d'onda
-  Installazione a parete o su barra DIN



Diplexer ottico a 5 lunghezze d'onda per multiplexare e de-multiplexare le lunghezze d'onda da 1310 nm a 1490 nm dei dati insieme alle 1550, 1570 e 1610 nm della TV Terrestre e satellitare.

MODELLO		CWDM4
INGRESSI		2
USCITE		1
PERDITA INSERZIONE OTTICA	dB	< 0.7
PERDITA RIFLESSIONE	dB	> 55
ISOLAMENTO	dB	> 30
LUNGHEZZE D'ONDA PORTA GPON	nm	1290 - 1510
LUNGHEZZE D'ONDA PORTA TV/SAT	nm	1530 - 1650
PIATTEZZA	dB	< 0.5
TIPO CONNETTORE FIBRA		2x SC/APC - 1x SC/UPC
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	°C	-20 - +55
INSTALLAZIONE		A PARETE / GUIDA DIN (richiede staffa STF01)
STRUTTURA		Scatola in materiale plastico completa di 3 bussole con sportellino antipolvere
COLORE		BIANCO
DIMENSIONI	mm	35L x 89.5H x 52.5P

